CHIMTUB/10AC

IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di prodotti chimici, acidi organici e inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa, idoneo anche per tinture di tessuti.

• **TEMPERATURA:** -35°C +110°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera conduttiva resistente ai prodotti chimici.
- **Rinforzi**: tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, ai prodotti chimici, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- **Superficie**: liscia ad impressione tela.
- **Marcatura**: listino rosso "H.T. - EPR CHEMICAL DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)- Made in Italy".

EN APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for delivery chemical products, organic and inorganic acids at high concentration too, sales and bases, ketons and water basis paint. Suitable also for dyestuff for cloths.

• **TEMPERATURE RANGE:** -35°C +110°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth, conductive, chemical products resistant rubber
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile plies.
- **Cover**: black, abrasion, chemical products, weathering and ozone resistant conductive rubber.

- **Surface**: smooth fabric finished.
- **Branding**: red transfer tape "H.T. - EPR CHEMICAL DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI) - Made in Italy".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
25	1"	35	1.3/8"	0.65	0.44	10	150	30	450	40	131
30	1.3/16"	42	1.21/32"	0.84	0.56	10	150	30	450	40	131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.